

夢の最高級木材仕上げ材 **tatara®** マルチタイプ
撥水セラミック

世界初!! 超浸透性木部用撥水セラミック塗材 …… 針葉樹の強化高級仕上げに最適!! F☆☆☆☆

自然に囲まれ 木のぬくもりを感じる創造的 作品造りに取り組む 徳永家具工房の渾身の開発商品

○特徴

1. セラミック高分子が特殊技術により木材に奥深く浸透し乾燥硬化します
2. 木部組織と結合して木の寿命と強度を大幅に向上させます
3. 撥水性と防汚性に優れ、表面硬度もUPします
4. 浸透性抜群で塗りやすく、美しく、深みのある仕上がり
5. 木材のぬくもりと呼吸性を維持し、水は透さず湿気のみ通します
イメージ図



tatara 撥水セラミック塗材が木部に浸透すると、木の組織と結合して乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。乾燥後は撥水性、防汚性、耐擦り傷性に優れた耐久性抜群の性能を発揮します。また、深みのある風合いに仕上がり、木のぬくもりを長期間維持します。

○色名 クリヤー(透明)

○乾燥塗膜の成分 セラミック樹脂

○使用方法

使用材料	塗布回数	塗り重ね間隔	塗り面積/ 100ml
tatara 撥水セラミック	2 ~ 3回	5分~30分	1 ~ 2㎡
* 粘度調整には専用希釈剤をご使用ください。			

○作品例



○塗料性状

試験項目	結果	評価方法
外観	微黄色液体	
乾燥性	24時間	半硬化
貯蔵安定性	合格	45°C×3ヶ月異常なし

○一般性能

試験項目	結果	備考
密着性	○	JIS K5600
耐水性	○	JIS A6909
防汚試験	醤油	○ 布拭取り性(社内試験)
	ケチャップ	
	インク	

○荷姿 1ℓ・4ℓ・15ℓ

○使用上の注意事項

気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露が見られる場合、塗工を避けてください。降雨が予想される場合は塗工を避けてください。